



EMERILLON A ROULEMENT OEIL-OEIL GRADE 100 - GREENPIN®

Référence AG_EE100

L'ESSENTIEL

- CMU de 1 400 à 16 000 kg
- Acier allié grade 100
- - 40°C jusqu'à + 200°C
- Finition peinte bleue
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU
- Rotation sous charge
- Fabrication Européenne



INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme d'emerillon, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un équipement essentiel pour garantir la sécurité et l'efficacité des opérations de levage dans divers environnements industriels.

Disponible dans une gamme de chaînes Grade 100 allant de 6 mm à 20 mm, l'emerillon AG_EE100 offre une plage de CMU comprise entre 1 400 kg et 16 000 kg, offrant ainsi une polyvalence adaptée à une grande variété d'applications de levage.

Spécifiquement conçu avec une configuration oeil-oeil et un grade de 100, cet emerillon est destiné à prévenir tout transfert de torsion de la charge soulevée vers la chaîne, assurant ainsi une manipulation sûre des charges.

Équipé de deux étriers montés sur butée à aiguilles ou rouleaux, cet emerillon permet une rotation fluide même sous charge, facilitant ainsi les opérations de levage les plus exigeantes. Son axe avec un écrou goupillé garantit une installation sécurisée, tandis que la présence d'une douille de graissage facilite l'entretien et prolonge la durabilité de l'équipement.

Recommandé pour des applications de levage nécessitant une rotation contrôlée sous charge. Fabriqué en acier grade 100, le revêtement assure une durabilité à long terme.

DÉCLINAISONS

CMU (kg)	Dimensions (mm)							Poids (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
1 400	12	149	56	33	32	126	6	0.61
2 600	14	181	65	40	37	153	8	1.07
4 000	16	226	79	48	48	195	11	1.90
6 800	20	286	96	60	58	227	14	3.17
10 300	25	329	121	67	73	279	17	6.44
16 000	25	378	132	88	82	328	22	7.75

