



EMERILLON OEIL-OEIL A ROULEMENT ETANCHE - GREENPIN®

Référence AG_EEE

L'ESSENTIEL

- CMU de 1 000 à 40 000 kg
- Acier carbone
- Equipé d'une douille à graissage
- Utilisation sous l'eau
- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU
- Rotation sous charge
- Fabrication Européenne
- Certificat 2.1/ 2.2 / MTCa



INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme d'emerillon, MATERIEL-LEVAGE.COM propose une solution technique conçue pour répondre aux besoins de rotation en charge dans diverses applications de levage et de manutention.

Disponible en plusieurs modèles, sa CMU varie de 1 à 40 tonnes, permettant ainsi de s'adapter à une large gamme de besoins en matière de levage et de manutention.

Doté d'une configuration oeil/oeil et équipé de roulements à butée, cet émerillon permet une rotation fluide même sous charge, offrant ainsi une grande flexibilité opérationnelle.

Grâce à son revêtement longue durée, l'émerillon AG_EEE garantit une durabilité, assurant une performance fiable sur le long terme.

Fabriqué en acier carbone, cet émerillon est idéal pour une utilisation dans l'industrie de la construction ainsi que pour les opérations de manutention industrielle.

DÉCLINAISONS

CMU (kg)	Dimensions (mm)					Poids (Kg)
	A	B	C	D	E	
1 000	174	149	12.5	49	21	1.40
2 000	223	195	19	68	22	3.50
3 000	278	239	26	79	29	6.40
5 000	290	53	26	89	31	7.90
8 000	366	319	40	106	43	15.2
10 000	390	349	40	118	49	19.1
15 000	457	404	40	128	49	26.6
20 000	474	423	40	118	51	25
30 000	612	531	64	138	59	50
40 000	760	665	68	168	65	92

