



POTENCE LÉGÈRE GALVANISÉE

Référence AG_PLG



L'ESSENTIEL

- CMU 150 kg à 300 kg
- Rotation à 360° par levier relevable
- Capot de protection contre les intempéries
- Embase au sol inclus (possibilité sans)
- Poulie de renvoi et treuil en option
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Finition galvanisée
- Livré avec notice et CE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_PLG, proposé par MATERIEL-LEVAGE.COM, est une potence en finition galvanisée permettant des opérations de levage jusqu'à 500 kg. Elle dispose d'un capot de protection contre les intempéries présent au niveau de l'embase. Ce type de potence est particulièrement utilisée dans les stations d'épurations, dans les stations de traitements des eaux ou dans les bassins de rétentions d'eaux.

Cette potence de levage sur fût bénéficie d'une rotation à 360° par levier relevable. Elle peut être démontée et installée sur une embase murale (en standard) ou sur une embase murale (sur option). La potence et l'embase peuvent être fournies séparément. Il est possible de régler la portée jusqu'à 1 m.

Cet appareil de levage est compatible avec le treuil manuel AG_AFL ou le treuil électrique AG_MB. Il est possible d'équiper cette potence d'une poulie de renvoi (en option) et d'un kit anti-rotation.

Ce modèle est conforme à la directive machine 2006/42/CE. Il est livré avec son certificat de conformité CE ainsi que sa notice d'utilisation.

DÉCLINAISONS

CMU	Portée (m)	Hauteur hors tout (m)	Poids potence / embase (kg)	Dimensions (mm)				
				A	B	E	F	G
150 kg	0,8	2,3	22 / 7	800	2 300	250	200	16
300 kg	1	2,5	55 / 30	1245	2 496	350	400	18
500 kg	1	2,5	77 / 30	1245	2 496	350	400	18

