

## ÉQUILIBREUR CHARGES LÉGÈRES

Référence AG\_ES



### L'ESSENTIEL

- CMU 0,4 kg à 3 kg
- Carter en aluminium
- Câble en acier inoxydable
- Capacité réglable par bouton rotatif
- Butée de course réglable
- Matériel conforme à la norme DIN15112
- Appareil avec marquage CE



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle **AG\_ES** est un dispositif permettant de réduire le temps d'effort de l'opérateur en compensant le poids des outils électriques. Il dispose d'une capacité de charge réglable par bouton rotatif allant de 0,4 kg à 3 kg. Ce matériel est particulièrement utilisé sur les lignes de montage avec des petits outils.

Cet équilibreur de charge est doté d'un carter en aluminium et d'un câble en acier inoxydable, d'une longueur réglable de 1,6 m. Un guide câble est présent sur ce matériel. Il est également équipé d'un anneau de suspension et d'un mousqueton simplifiant l'accrochage.

Cet appareil de levage dispose d'une suspension supplémentaire de sécurité conforme à la norme **DIN15112** permettant d'éviter la chute de l'équilibreur en cas de défaillance.

Ce dispositif de manutention est également disponible, sur option, en version ATEX Ex II 2 GD.

## DÉCLINAISONS

CMU	Longueur de câble (m)	Poids (Kg)
0,4 - 1 Kg	1,6	0,6
1 - 2 Kg	1,6	0,6
2 - 3 Kg	1,6	0,6

## ÉQUILIBREUR CHARGES LÉGÈRES

Référence AG\_ES

### DIMENSIONS TECHNIQUES

