



CROCHET INOX À ŒIL AVEC LINGUET

Référence AG_CIO



L'ESSENTIEL

- CMU 900 kg à 6300 kg (standard)
- Charge à la rupture minimale 4 fois la CMU
- Acier inoxydable, grade 60
- Linguet de sécurité et large ouverture
- Assemblage pour élingues chaîne
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Marquage CE et CMU



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_CIO est un crochet à œil en acier inoxydable, estampillé et forgé, haute qualité grade 60. Il dispose d'un linguet de sécurité et d'une grande ouverture.

Ce type de crochet est utilisé pour l'assemblage d'élingues de levage et notamment pour des élingues chaînes acier ou inox, mais également pour élingues câble. On retrouve principalement cet accessoire de levage pour des manutentions dans des stations d'épuration, dans le secteur du traitement des eaux...

Le coefficient de sécurité pour ce matériel de levage est égal à 4. Le sigle CE ainsi que la charge maximale d'utilisation sont indiqués sur le crochet, selon la directive machine 2006/42/CE. Les pièces de rechanges sont disponibles pour ce modèle.

DÉCLINAISONS

DN (mm)	CMU	Dimensions (mm)								Poids (kg)
		A	B	D	G	H	O	R	S	
06	900 Kg	23	72	8	13,5	21	21	90	8	0,25
08	1 600 Kg	32	103	13	19,5	29	27	118	13	0,70
10	2 500 Kg	39	120	15	27	33	37	140	15	1,35
13	4 250 Kg	51	155	18	35	46	48	182	18	2,60
16	6 300 Kg	66	183	24	44	51	55	213	24	4,85

