



## MAILLE DE TÊTE SIMPLE INOX

Référence AG\_MTSI



### L'ESSENTIEL

- CMU 1600 kg à 6300 kg (en standard)
- Charge à la rupture minimale 4 fois la CMU
- Acier haute résistance inox grade 60
- Assemblage avec élingues 1 ou 2 brins
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG\_MTSI, proposé par MATERIEL-LEVAGE.COM est une maille de tête simple, conçu en acier inoxydable haute résistance grade 80. Cet accessoire de levage est adapté pour l'assemblage d'élingues chaîne acier ou inox à 1 ou 2 brins.

Cette anneau de tête convient notamment pour une utilisation dans le secteur du traitement des eaux et pour les stations d'épurations.

Le coefficient de sécurité pour ce type d'accessoire de chaîne est égal à 4. Ce matériel est conforme à la directive machine 2006/42/CE.

### DÉCLINAISONS

| DN (mm) | CMU      | Dimensions (mm) |     |     | Poids (Kg) |
|---------|----------|-----------------|-----|-----|------------|
|         |          | D               | P   | L   |            |
| 06      | 1 600 Kg | 13              | 110 | 60  | 0,34       |
| 08      | 1 600 Kg | 13              | 110 | 60  | 0,34       |
| 10      | 2 600 Kg | 16              | 100 | 60  | 0,53       |
| 13      | 4 250 Kg | 18              | 135 | 75  | 0,8        |
| 16      | 6 300 Kg | 22              | 160 | 90  | 1,5        |
| 18      | 8 900 Kg | 26              | 180 | 100 | 2,3        |

