



MAILLE DE TÊTE TRIPLE INOX

Référence AG_MTTI



L'ESSENTIEL

- CMU 1700 kg à 13200 kg (en standard)
- Charge à la rupture minimale 4 fois la CMU
- Acier haute résistance inox grade 60
- Assemblage avec élingues 3 ou 4 brins
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_MTTI, proposé par MATERIEL-LEVAGE.COM est une maille de tête triple, conçu en acier inoxydable haute résistance grade 80. Cet accessoire de levage est adapté pour l'assemblage d'élingues chaîne acier ou inox à 3 ou 4 brins.

Cette anneau de tête convient notamment pour une utilisation dans le secteur du traitement des eaux et pour les stations d'épurations.

Le coefficient de sécurité pour ce type d'accessoire de chaîne est égal à 4. Ce matériel est conforme à la directive machine 2006/42/CE.

DÉCLINAISONS

DN (mm)	CMU	Dimensions (mm)						Poids (Kg)
		D	P	L	D1	P1	L1	
06	1 700 Kg	13	110	60	10	44	20	0,52
08	3 350 Kg	18	110	60	16	70	34	1,6
10	5 250 Kg	22	100	60	18	85	40	2,76
13	8 900 Kg	26	135	75	22	115	50	4,45
16	13 200 Kg	32	160	90	26	140	65	7,55

