



MAILLON DE JONCTION - GRADE 100

Référence AG_CL-100



L'ESSENTIEL

- Charge à la rupture minimale 4 fois la CMU
- Assemblage d'élingues de levage
- Acier allié classe 100, trempé et revenu
- Finition peinture rouge
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Conforme à la norme EN 1677



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_CL-100 est un maillon de jonction en acier allié estampé à haute résistance, grade 100. Il est utilisé pour l'assemblage d'élingues de levage.

Cet accessoire de levage est conforme à la norme EN1677. Son coefficient de sécurité est égal à 4 fois la CMU.

DÉCLINAISONS

DN (mm)	CMU	Dimensions (mm)						Poids (Kg)
		A	C	O	R	P	S	
06	1 400 Kg	14	18	18	45	8	7,5	0,07
08	2 500 Kg	19	25,5	23,5	62	11,5	10	0,20
10	4 000 Kg	23,8	30	27,5	72	12,6	12,6	0,35
13	6 700 Kg	28	36	33,3	87,3	19	16,7	0,74
16	10 000 Kg	34,3	40,5	39,5	105	20,6	20,6	1,6
20	16 000 Kg	42	46	46	113	29	25	2,5

