



## PALONNIER ÉCARTEUR FIXE

Référence AG\_PEF



### L'ESSENTIEL

- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Structure en acier mécano-soudé
- Aucune soudure portante
- Finition RAL 1028
- Œillet d'accrochage pour élingues
- Matériel conforme à la norme EN13115
- Livré avec notice d'utilisation et CE



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG\_PEF est une barre d'écartement fixe permettant de s'intercaler entre l'appareil de levage et la charge. Ce système est adapté pour tout type de levage avec une capacité maximale de 10 tonnes, pour une portée allant de 1 à 5 mètres (en fabrication standard).

Cet écarteur fixe est doté d'un œillet d'accrochage permettant la suspension de l'accessoire à des élingues rondes, des sangles plates, des élingues chaîne...

L'ensemble du système comprend 4 manilles lyres boulonnées HR, disposées à chaque extrémité. Il est possible de choisir son accessoire sans manilles de levage.

Ce palonnier écarteur bénéficie d'une structure en acier mécanosoudée, RAL1028, sans soudure portante. Ce matériel est conforme à la directive machine 2006/42/CE et répond aux exigences de la norme EN13155.

Ce matériel est livré, sous film rétractable, avec sa notice d'utilisation et sa déclaration de conformité CE.

## DÉCLINAISONS

Portée / CMU	1m	2m	3m	4m	5m
1 000 Kg	•	•	•	•	•
2 000 Kg	•	•	•	•	•
3 000 Kg	•	•	•	•	•
5 000 Kg	•	•	•	•	•
8 000 Kg	•	•	•	•	•
10 000 Kg	•	•	•	•	•