



CROCHET À ŒIL AVEC LINGUET

Référence AG_CLO-80



L'ESSENTIEL

- Conforme à la norme EN1677
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU
- Acier allié grade 80 trempé et revenu
- Finition peinture rouge
- Linguet de sécurité forgé
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Pièces de rechange



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_CLO-80 proposé par MATERIEL-LEVAGE.COM est un crochet à linguet simple à œil adapté pour les dispositifs de levage de charges jusqu'à 8 tonnes (capacité supérieure sur demande). Il peut être utilisé pour l'assemblage d'élingues chaîne. Ce crochet est en acier allié, grade 80, trempé et revenu, ce qui lui assure une très haute résistance.

Ce crochet à œil est équipé d'un linguet de sécurité, constitué d'un ressort qui s'efface pour laisser rentrer l'élément de connexion de la charge et se redresse ensuite pour obturer la sortie. Il reste donc mobile une fois la charge en place, à la différence de la pièce supérieure du crochet à verrouillage automatique. Forgé, le linguet supporte la même capacité de charge que le crochet. Il est donc totalement fiable avec une durée de vie importante.

Ce modèle est conforme à la Directive Machines 2006/42/CE et à la norme EN1677. Il est possible de remplacer les pièces défectueuses grâce à nos kits de goujon.

DÉCLINAISONS

DN (mm)	CMU	Dimensions (mm)						Poids (Kg)
		a	b	c	d	e	i	
06	1 120 Kg	80,5	20,5	20,5	14,5	20	8,5	0,27
08	2 000 Kg	95,5	25	24,5	19	27	11	0,5
10	3 150 Kg	120,5	34	29	23,5	33	14	0,9
13	5 300 Kg	150	42,5	35,4	29	40	17,5	1,5
16	8 000 Kg	183	52	44	35,5	49	22	2,75
20	12 500 Kg	203	55	52	48	53	27	4,5

