



VÉRIN HYDRAULIQUE

Référence AG_VRH



L'ESSENTIEL

- CMU 5 t à 25 t
- Boîtier orientable à 360°
- Protection contre les surcharges
- Capacité de charge au pied 100%
- Conforme à la directive machines 2006/42/CE
- Livré avec CE et notice d'utilisation



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_VRH est un vérin hydraulique permettant la manutention de charge jusqu'à 25 tonnes. La capacité de charge au pied est de 100%.

Cet appareil de manutention dispose d'un boîtier orientable sur 360°, offrant la possibilité de le manipuler dans n'importe quelle direction. La vitesse de ce vérin hydraulique peut être réglée pour davantage de précision. Ce vérin à levier détachable dispose également d'une protection contre les surcharges.

Ce matériel de levage est conforme à la directive machine 2006/42/CE. Il est livré avec sa déclaration de conformité CE, sa notice d'utilisation ainsi que son certificat de contrôle.

DÉCLINAISONS

CMU	Hauteur de levage (mm)	Effort sur manivelle (Kg)	Poids (Kg)
5 000 Kg	205	28	25
10 000 Kg	230	40	35
25 000 Kg	215	40	109

DIMENSIONS TECHNIQUES

CMU	Dimensions (mm)						
	A	B	C	D	G	H	J
5 000 kg	75	368	213	77	25	140	520
10 000 kg	91	420	205	75	30	170	520
25 000 kg	155	505	459	143	58	210	920

